Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

NOTICE DE MONTAGE

Désactivation du signal d'avertissement de ceinture

BMW

1. Coupez le contact.
2. Débranchez la batterie le cas échéant.
3. Repérez le raccordement suivant sous le siège passager (exemple) :



RACCORDEMENT SOUS LE SIÈGE PASSAGER



CONNECTEUR DE LA BOUCLE DE CEINTURE

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Ouvrez le verrou du connecteur repéré et débranchez-le. Branchez le simulateur dans le logement libéré côté véhicule, et non sur le câble de la boucle de ceinture.



CONNECTEUR DE LA BOUCLE DE CEINTURE DÉBRANCHÉ

5. Immobilisez le simulateur pendant le test (ruban adhésif ou collier de serrage).

6. Rebranchez la batterie.

7. Remettez le contact.

Après installation

Si le témoin de ceinture ne s'éteint pas ou si le signal sonore de ceinture continue de retentir, faites effacer la mémoire de défauts du système d'airbag. Si l'avertissement persiste ensuite, le contacteur d'avertissement de ceinture n'est pas en cause.

Si le contrôle de la boucle de ceinture du siège passager émet un signal, veuillez nous contacter.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation et sécurité

Cet appareil est conçu pour le diagnostic et la localisation des défauts. Il vous permet de vérifier si une anomalie affichée au combiné d'instruments provient d'un contacteur d'avertissement de ceinture défectueux ou de la boucle de ceinture.

Si le contacteur d'avertissement de ceinture est défectueux, le défaut disparaît et le témoin s'éteint temporairement une fois le simulateur branché. Si la cause est ailleurs, le témoin reste allumé.

Utilisation conforme

- Cet outil est **destiné exclusivement à des fins de diagnostic**.
- Il **ne remplace pas la pièce d'origine**, n'est pas une réparation définitive et ne doit pas rester à demeure dans le véhicule.
- Il n'altère pas durablement le système de sécurité du véhicule.

Tant que le simulateur est en place, la boucle de ceinture du siège passager signale toujours au calculateur d'airbag une ceinture bouclée, et l'avertissement de ceinture reste éteint. Respectez donc l'avertissement de sécurité suivant :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Bouclez la ceinture de sécurité sur ce siège à chaque trajet. L'avertissement de ceinture ne vous le rappelle plus !

Le montage et le démontage de pièces de sécurité sont à confier à un atelier spécialisé.

Seules nos conditions générales de vente s'appliquent.