Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

NOTICE DE MONTAGE

Simulateur de siège BMW

5er E60/E61

S'applique à

Véhicules avec calculateur SBE sous le siège passager, comme illustré ci-dessous.

1. Coupez le contact.
2. Débranchez la batterie le cas échéant.
3. Repérez le calculateur suivant sous le siège passager :



CALCULATEUR SBE SOUS LE SIÈGE PASSAGER

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Débranchez le raccordement d'origine du tapis d'occupation de siège. Vous pouvez à présent raccorder le simulateur à l'emplacement libéré — en Plug & Play, tout simplement.

5. Remontez, le cas échéant, le calculateur SBE sous le siège.

6. Si votre véhicule est équipé d'un signal d'avertissement de ceinture, un simulateur supplémentaire doit être installé, sinon le témoin de ceinture clignote en permanence.

7. Repérez le raccordement suivant sous le siège passager (exemple) :



RACCORDEMENT SOUS LE SIÈGE PASSAGER



CONNECTEUR DE LA BOUCLE DE CEINTURE

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

8 Ouvrez le verrou du connecteur repéré et débranchez-le. Branchez le simulateur dans le logement libéré côté véhicule, et non sur le câble de la boucle de ceinture.



CONNECTEUR DE LA BOUCLE DE CEINTURE DÉBRANCHÉ

9 Rebranchez la batterie.

10 Remettez le contact.

Après installation

Si le témoin d'airbag ou d'occupation du siège ne s'éteint pas, faites effacer la mémoire de défauts du système d'airbag. S'il reste allumé ensuite, le tapis d'occupation de siège n'est pas en cause.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation et sécurité

Cet appareil est conçu pour le diagnostic et la localisation des défauts. Il vous permet de vérifier si une anomalie affichée au combiné d'instruments provient d'un tapis d'occupation de siège défectueux ou de son capteur.

Si le tapis d'occupation de siège est endommagé, le défaut disparaît et le témoin s'éteint temporairement une fois le simulateur branché. Si la cause est ailleurs, le témoin reste allumé.

Utilisation conforme

- Cet outil est **destiné exclusivement à des fins de diagnostic**.
- Il **ne remplace pas le capteur d'origine**, n'est pas une réparation définitive et ne doit pas rester à demeure dans le véhicule.
- Il n'altère pas durablement le système de sécurité du véhicule.

Tant que le simulateur de siège est en place, le calculateur d'airbag considère le siège passager comme occupé, même vide. En cas de collision, l'**airbag passager** se déclenche donc même si personne n'est assis à cette place. Les autres airbags du véhicule ne sont pas concernés. Respectez donc l'avertissement de sécurité suivant :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Tant que le simulateur de siège est en place, aucun siège enfant dos à la route ne doit en aucun cas être installé sur ce siège !

Le montage et le démontage de pièces de sécurité sont à confier à un atelier spécialisé.

Seules nos conditions générales de vente s'appliquent.