Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

NOTICE DE MONTAGE

Simulateur de signal d'avertissement de ceinture

Mercedes-Benz Classe A `W169` · Classe B `W245`

1. Coupez le contact.
2. Débranchez la batterie.
3. Repérez le raccordement suivant sous le siège passager :



RACCORDEMENT

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Coupez les fils jaune et bleu avec une pince coupante. Soudez le simulateur côté véhicule en respectant les couleurs.

Remarque

Les couleurs des fils peuvent aussi être gris et noir.



AVEC SIMULATEUR

5. Fixez le simulateur au siège (ruban adhésif ou collier de serrage).

6. Rebranchez la batterie.

7. Remettez le contact.

Après installation

Si le témoin d'airbag ou d'occupation du siège ne s'éteint pas, faites effacer la mémoire de défauts du système d'airbag. S'il reste allumé ensuite, le contacteur d'avertissement de ceinture n'est pas en cause.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation et sécurité

Cet appareil est conçu pour le diagnostic et la localisation des défauts. Il vous permet de vérifier si une anomalie affichée au combiné d'instruments provient d'un contacteur d'avertissement de ceinture défectueux ou de la boucle de ceinture.

Si le contacteur d'avertissement de ceinture est défectueux, le défaut disparaît et le témoin s'éteint temporairement une fois le simulateur branché. Si la cause est ailleurs, le témoin reste allumé.

Utilisation conforme

- Cet outil est **destiné exclusivement à des fins de diagnostic**.
- Il **ne remplace pas la pièce d'origine** et n'est pas une réparation définitive.
- Il n'altère pas durablement le système de sécurité du véhicule.

Important : démontage

Sur ce véhicule, le simulateur est soudé. Pour le retirer, il faut rétablir le câblage d'origine. Confiez donc le montage et le démontage à un atelier spécialisé.

Tant que le simulateur de signal d'avertissement de ceinture est en place, le calculateur d'airbag considère le siège passager comme occupé, même vide. En cas de collision, l'**airbag passager** se déclenche donc même si personne n'est assis à cette place. Les autres airbags du véhicule ne sont pas concernés. Respectez donc l'avertissement de sécurité suivant :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Tant que le simulateur de signal d'avertissement de ceinture est en place, aucun siège enfant dos à la route ne doit en aucun cas être installé sur ce siège !

Le montage et le démontage de pièces de sécurité sont à confier à un atelier spécialisé.

Seules nos conditions générales de vente s'appliquent.