

NOTICE DE MONTAGE

Simulateur de siège

Mercedes-Benz W203 avant restylage

- 1 Coupez le contact.
- 2 Débranchez la batterie.
- 3 Repérez le raccordement suivant sous le siège passager. Les couleurs des fils sont toujours les mêmes. Certains fils peuvent être bicolores, mais la couleur du fil du simulateur en fait toujours partie.



RACCORDEMENT SOUS LE SIÈGE PASSAGER

- 4 Débranchez le connecteur d'origine de votre tapis d'occupation de siège ou du prétensionneur de ceinture et branchez le simulateur dans le logement libéré.
- 5 Immobilisez le simulateur pendant le test (ruban adhésif ou collier de serrage).
- 6 Rebranchez la batterie.
- 7 Remettez le contact.

Après installation

Si le témoin d'airbag ou d'occupation du siège ne s'éteint pas, faites effacer la mémoire de défauts du système d'airbag. S'il reste allumé ensuite, le tapis d'occupation de siège n'est pas en cause.

Conseils pour trouver le connecteur

- Les bons fils viennent toujours du siège. Si vous ne trouvez pas les couleurs de fils, regardez de l'autre côté du connecteur.
- Le prétensionneur de ceinture se trouve souvent aussi à l'extrémité gauche ou droite du support de connecteurs, voire de l'autre côté.
- Si les défauts ne disparaissent pas, envoyez-nous toujours une impression du journal des défauts et une photo montrant comment et où vous avez monté le simulateur, à info@airbag24.de.
- Vous pouvez aussi envoyer une photo de vos raccordements à la même adresse. Nous vous indiquerons alors où l'article doit être monté.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation et sécurité

Cet appareil est conçu pour le diagnostic et la localisation des défauts. Il vous permet de vérifier si une anomalie affichée au combiné d'instruments provient d'un tapis d'occupation de siège défectueux ou de son capteur.

Si le tapis d'occupation de siège est endommagé, le défaut disparaît et le témoin s'éteint temporairement une fois le simulateur branché. Si la cause est ailleurs, le témoin reste allumé.

Utilisation conforme

- Cet outil est **destiné exclusivement à des fins de diagnostic**.
- Il **ne remplace pas le capteur d'origine**, n'est pas une réparation définitive et ne doit pas rester à demeure dans le véhicule.
- Il n'altère pas durablement le système de sécurité du véhicule.

Tant que le simulateur de siège est en place, le calculateur d'airbag considère le siège passager comme occupé, même vide. En cas de collision, l'**airbag passager** se déclenche donc même si personne n'est assis à cette place. Les autres airbags du véhicule ne sont pas concernés. Respectez donc l'avertissement de sécurité suivant :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Tant que le simulateur de siège est en place, aucun siège enfant dos à la route ne doit en aucun cas être installé sur ce siège !

Le montage et le démontage de pièces de sécurité sont à confier à un atelier spécialisé.

Seules nos conditions générales de vente s'appliquent.